

FICHA TECNICA

CERA MALEABLE PARA TAPAR LOUIS XIII®

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La CERA MALEABLE PARA TAPAR LOUIS XIII®, está pensada principalmente para ser utilizada sobre cualquier tipo de madera, haciendo desaparecer de la misma los agujeros de carcoma.
Por su composición (mezcla pigmentada especial a base de ceras micro cristalinas), la CERA MALEABLE LOUIS XIII® no se retracta ni se agrieta, consiguiendo un acabado perfecto. Otra de sus ventajas es, que es un producto que se puede incluso lijar, encerar, barnizar, teñir... sin que esto afecte a la madera.
Tapa las ranuras, grietas, orificios de gusanos, rayas, astillas... de los muebles barnizados o encerados.

UTILIZACIÓN

Se emplea sobre cualquier tipo de superficie de madera, ya sea barnizada o encerada, yeso, staff, estuco, mármol, granito, metal (bronce, cobre...), cuero, tela, cartón...

MODO DE EMPLEO

Reblandecer la CERA MALEABLE LOUIS XIII® con la ayuda de los dedos o acercándola a una fuente de calor, con lo que se conseguirá una cera blanda y fácil de aplicar. Moldearla y aplicarla después con los dedos o con una espátula.
Lustrar con una gamuza de lana. Para limpiar las herramientas utilizar White Spirit.

CONSEJOS

Escoger el color de la CERA MALEABLE LOUIS XIII® del color del tinte final deseado (preferir un tono más oscuro a otro tono más claro que la madera a reparar).
Antes de proceder a reparar los agujeros de carcoma, tratar la madera con el XENOL TRATAMIENTO INSECTICIDA FUNGUICIDA LOUIS XIII®.
Para maderas destinadas a ser enceradas, se puede mejorar la penetración de la cera calentando con la ayuda de un secador antes de retirar el excedente.
Para eliminar una aplicación excesiva, recomendamos frotar con una gamuza de lana ligeramente impregnada de CERA DE LUJO LOUIS XIII®.
Para el acabado en maderas enceradas, aplicar una capa de PATINA ANTICUARIOS AVEL® o la CERA DE LUJO LOUIS XIII®, junto con el TINTE EBANISTERIA LOUIS XIII® correspondiente al de la superficie reparada.
Para maderas barnizadas o destinadas a ser barnizadas, utilizar la GOMA LACA PARA TAPAR LOUIS XIII®.
Para los golpes más importantes o más grandes, se recomienda utilizar la PASTA DE MADERA LOUIS XIII®, pensada para tapar los agujeros o para rellenar o reconstruir las zonas en las cuales la madera ha saltado o no existe.
Para los parquets es preferible utilizar el REPARA PARQUET LOUIS XIII®.

PRESENTACION

CONTENIDO	Presentación del producto				Condiciones de cartonaje			
	Tipo embalaje	Dimensiones en mm			Nº unid por caja	Dimensiones en mm		
		Ancho	Alto	Fondo		Ancho	Alto	Fondo
18 gr	Blister	65	19	2	3			

OTROS DATOS

CODIGO	3210
CONTENIDO	18 gr
TINTES	**CODIGOS EAN**
ROBLE CLARO	3324013010346
ROBLE MEDIO	3324013210339
ROBLE OSCURO	3324013210353
NOGAL	3324013210360
NOGAL CLARO	3324013210155
CAOBA	3324013210094
CEREZO	3324013210377

